

セナシールド DF 使用説明書

セナシールド DF はシリカ皮膜により、浸透性のない施工面に防カビ成分を定着させ、施工面の汚れを付きにくくさせます。

作業方法

まず基材面の**汚れや油分を除去**します。乾燥後にセナシールド DF 適量を不織布などにとり、施工面に薄く付けて軽く延ばします。低圧ガンなどでの施工も可能ですが、ムラが出る場合がありますので、ガラス面や鏡面、鏡面仕上げの基材には手拭き作業をお勧めします。20分ほどで初期硬化します。

手入れ

中性洗剤や水で洗い流して下さい。コーティングした面は**研磨剤の入っていないスポンジや布で軽く拭いてください**。水だけできれいになるスポンジなどはやわらかそうですが研磨剤が入っていますので、使用しないで下さい。

注意事項

基材が熱を持っていたり、炎天下での作業は乾燥が早くムラがでますので、お止め下さい。2度塗りするときは24時間以上時間を空けて下さい。
ガン噴きの際は必ずメガネ、マスクなどを装着してください。
施工前に目立たないところで試してからご使用下さい。

その他

既に対象物にカビの生えている場合につきましては、先ず殺菌、清掃してカビを取り除いた後に施工して下さい。**カビがひどいようでしたらご相談下さい**。（施工面が多い時は業務用もごさいます。ご利用下さい。）

カビの殺菌・清掃作業中はカビ毒やアレルギー物質、カビ取り洗剤より身を守るため、窓を開けたり、換気扇を回すなど換気に注意し、マスク、メガネ、手袋などをご使用ください。

お客様の手の届かない所、日の当たらない場所に保管して下さい。



有限会社オズ プランニング

〒432-8023 静岡県浜松市中区鴨江 3-1-27

TEL:053-450-0555 FAX:053-450-0550

小 澤 靖