

SENA施工指標

施工場所及び施工方法一覧

使用箇所	施工場所	使用薬
建物内部	土間 ブラスターボード、クロス 下地ベニヤ、押入ベニヤ 木床、合板床 木廊下、床の間、欄間、柱露出部分、木天井 畳、クロス	セナバリア: 32, 64
	絨毯	セナコート セナバリア: 64
	金属板、FRP、タイルなど水を吸収しない部所	添加型セナ セナシールドDF、F、M 添加型セナ
	タイル目地	セナバリア: 14, 32 セナシールドF
	家具、建具等	セナバリア: 64 セナコート、セナシールドC 添加型セナ
	クロス	セナバリア: 32, 64 セナシールドC
	クッションフロア	セナシールドDF、添加型セナ
	地下室躯体壁(コンクリート等)	セナバリア: 14, 32
建物回り	コーキング部分	添加型セナ セナシールドF、M
	クーラー等のフィルター	添加型セナ セナバリア: 32, 64
	室外機、機械	セナシールドDF、F、M 添加型セナ
	パイプ	セナPL 添加型セナ
	授水槽	添加型セナ
屋外、エクステリア、 建物外部、基礎、木造床下	木杭、木柵、バルコニー等屋外木部	セナバリア: 14, 32 添加型セナ
	金属フェンス、	セナシールドDF、F、M 添加型セナ
	コンクリート擁壁、土間、ブロック塀、外壁及び基礎コンクリート、 石、石垣	セナバリア: 14, 32 添加型セナ セナシールドF
	給水タンク、プール	添加型セナ セナシールドDF、M
	砂場	セナバリアS
	スレート、土壁	セナバリア: 14, 32 添加型セナ
	木板	セナバリア: 14, 32 添加型セナ セナシールドF
	タイル壁	セナバリア: 14, 32 セナシールドDF、F、M 添加型セナ
	ラムダサイディング	セナバリア: 14, 32 添加型セナ
	サイディング、ALC、モルタルの溶剤系塗料	添加型セナ セナシールドDF、F、M 添加型セナ
	土台、大引、根太、床束、天井裏(梁等)、壁内(間柱・柱) 柱・梁等の露出部分(ボ・チ・軒天)	セナバリア: 14, 32 セナシールドF
建材、部品	吸水性のある物 漬込、加圧注入	セナバリア: 32, 64
	吸水性のない物 ワックス、塗装、コーティング	添加型セナ、セナシールド

セナシリーズは住宅回りに発生する有害とされるほとんどの細菌、カビ、藻を抑制します。

施工時には眼鏡、マスク、手袋をご使用ください。

施工後は手、顔等薬剤の付着した部分を水または洗剤にて洗い流して下さい。

施工後に残った薬剤は現場に廃棄しないで下さい。

使用薬剤、施工方法は現場の状況により選択します。ご相談下さい。

そのまま施工する: セナバリア:21, 14, 32, 64, 128(水分分散系) セナコート(水系)、セナシールド

素材に添加する: セナ typeM,typeS(水系)、typeA(アルコール系)、typeT(溶剤系)、
PL(ペレット)、F(粉体)