

セナシールドF 使用説明書

セナシールドFはフッ素樹脂の皮膜を形成することにより、浸透性のない施工面に防カビ成分を定着させます。また、この皮膜は施工面に汚れが付きにくく、施工面を保護し、劣化を防ぎます。

作業方法

セナシールドFはよく振ってからご使用下さい。処理面を洗浄した後、適量をスポンジやウエス、タオル、ティッシュなどにとり、施工面に薄く付けて軽くこすります。その後乾いた布で拭き上げて下さい。隅の所や細かいところは同梱の筆をお使い下さい。

手入れ

フッ素樹脂でコーティングした面は研磨剤の入っていないスポンジや布で軽く拭いてください。水だけできれいになるスポンジなどはやわらかそうですが研磨剤が入っていますので、使用しないで下さい。

注意事項

施工面は滑り易くなりますので、床には使用しないで下さい。

施工前に目立たないところで試してからご使用下さい。

その他

既に対象物にカビの生えている場合につきましては、先ず殺菌、清掃してカビを取り除いた後に施工して下さい。カビがひどいようでしたらご相談下さい。

カビの殺菌・清掃作業中はカビ毒やアレルギー物質、カビ取り洗剤より身を守るため、窓を開けたり、換気扇を回すなど換気に注意し、マスク、メガネ、手袋などをご使用ください。作業後は手洗い、うがいをして下さい。

お子様の手の届かない所、日の当たらない場所に保管して下さい。飲み込んだり、目に入れたりしないで下さい。



有限会社オズ プランニング

〒432-8023 静岡県浜松市中区鴨江 3-1-27

TEL:053-450-0555 FAX:053-450-0550

小 澤 靖