

添加型セナについて

お子様の手の届かない所、日の当たらない場所に保管して下さい。

塗料などの重量に対し本剤0.5～5%を混入し完全に分散するように攪拌して下さい。

又、施工前に目立たないところで試したり、相溶性(本剤と塗料がよく混ざりあっているか)

チェックをしてからご使用下さい。特殊な塗料を使用する際は予めお問い合わせ下さい。

作業方法

先ず洗浄してカビを取り除いた後に完全に乾燥させてから塗装して下さい。

洗浄が不十分ですと塗料によっては残ったカビの色素を吸い上げてしまい染みになります

のでご注意下さい。施工や下地処理は塗料の説明書に従って行ってください。

目立たないところでお試しの上ご使用下さい。カビがひどいようでしたらご相談下さい。

セナの施工に関すること、カビやカビの処理などに関するご相談など、お気軽にお問合せ下さい。

カビの殺菌・清掃作業中はカビ毒やアレルギー物質、カビ取り洗剤より身を守るため、

窓を開けたり、換気扇を回すなど換気に注意し、マスク、メガネ、手袋などをご使用

をお勧めいたします。セナの施工においても同様です。

施工前の塗料の攪拌が性能に大きく影響します。十分な攪拌にご留意下さい。



有限会社オズ プランニング

〒432-8023 静岡県浜松市中区鴨江 3-1-27

TEL: 053-450-0555 FAX: 053-450-0550

小 澤 靖